



- Concrete strength class at least C30/37
DIN EN 206-1

- Compressed air supply; 6 bar 1/4" i.d.
Length of pneumatic hose in pit: 10m

- 3 Cabling conduits made from linear pipes,
inner diameter at least 200mm each

- Water drain required

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage ist nicht gestattet. Alle Eigentums- und Urheberrechte verbleiben bei der HORIBA Europe GmbH. <i>This document shows data which is the property of the HORIBA Europe GmbH and is not to be copied or published. All proprietary rights and the right to request its return, are retained by HORIBA Europe GmbH.</i>				Zchg. Nr. Auftraggeber Drawing No. Customer						
Nicht bemaßte Kanten Undimensioned edges	ISO 13715	Allgemeintoleranzen General Tolerances ISO 2768 - m K ISO 13920 - B F ISO 9013:2002	Oberfläche Surface Texture DIN EN ISO 4288	Maßstab Scale	1:50	Gewicht Weight kg		L		
				Werkstoff / Material					Norm Standard	
Tolerierungsgrundsatz Tolerance Principle		ISO 8015								
		Datum / Date	Name		Benennung / Description Grube 2100680618-10 Pit 2100680618-10					
Bearb. Fabricated Gepr. Checked		12.06.17	Adam							
		12.06.17	Axmann							
			Format A1							
HORIBA Automotive Test Systems		Zeichnung Nr. / Drawing No. 31798								
Index		Änd.-Nr / Mod.-No	Datum / Date	Name	Vorlage / Master		Blatt Sheet	1 von of	Blatt Sheet	1 M
						Version				

HORIBA
Automotive Test Systems